



Presto! PageManager 9

Present BizCard 6

## KV-S1015C DOKUMENTENSCANNER

### Mehr Komfort durch kompaktes Design

Der Panasonic KV-S1015C Scanner besitzt ein flaches und kompaktes Gehäuse, ideal für kleine Büros / Home Offices, und ist dank moderner Funktionen leicht zu bedienen.

- Einfach zu bedienen

Drücken Sie einfach eine der voreingestellten drei Tasten und Sie senden die Scandaten direkt an Ziele wie Ordner, eine E-Mail Adresse oder einen Drucker.

- Kompakter und schneller Duplexfarbscanner

KV-S1015C kann mit einer Geschwindigkeit von 20 Seiten pro Minute und 40 Bildern pro Minute im Duplex Modus scannen.

- Effiziente Softwarelösungen

Der KV-S1015C ist mit kompletten Softwarelösungen geliefert wie Biz Card um Visitenkarten zu scannen und die Daten in eine durchsuchbare Datenbank zu konvertieren und Page Manager um Dokumente welche mit KV-S1015C erstellt wurden zu speichern, organisieren und zu editieren.

#### Funktionen

- Modernes flaches & kompaktes Design
- Hochgeschwindigkeits-Farbscannen mit 20ppm / 40ipm
- Automatischer Einzug 50 Blatt
- 3 einstellbare, einzeln betätigbare Scantasten

- Aktives Rollensystem zur Vermeidung von Doppelblatteinzug
- Einfaches berührungsloses Scannen
- Scannen geprägter Karten
- Cloud-Konnektivität

# KV-S1015C TECHNISCHE DATEN

## Einfach

### Scannen mit einer Tastenbetätigung

Einfach die Taste betätigen und Dokumente an drei vorher gespeicherte Empfänger senden.



## Zuverlässig

### Aktive Vermeidung von Doppelblatteinzügen

Die drehende Rolle sorgt dafür, dass vorhergehende Dokumente im Einzugsbereich bleiben, während die oberste Seite in den Scanner eingezogen wird. Dadurch werden Doppelblatteinzüge zuverlässig vermieden.



## Schnell

### Berührungsloses Scannen

Für kleinere Scanvorgänge ist das berührungslose Scannen bei manuellem Papiereinzug sehr komfortabel – die Dokumente werden direkt in den Scanner gelegt.



Flachbettscanner  
KV-SS081

Model		KV-S1015C
SCANNER-TYP	Einzugsscanner mit Duplexfunktion	
SCANNER-TECHNOLOGIE	1-Zeilen CIS (Contact Image Sensor)	
SCANN-GESCHWINDIGKEIT* 1 (A4, Hochformat)	Bis zu 20 ppm / 40 ipm (binär 200 dpi) Bis zu 20 ppm / 40 ipm (Farbe 200 dpi)	
AUFLÖSUNG (Farbe und Schwarz-Weiß)	Auflösung: 100 - 600dpi (Schritte von 1dpi) Optisch: 300/600dpi	
AUTOMATISCHE ERKENNUNG	Ultraschallerkennung von Doppelblatteinzügen	
BILDKOMPRIMIERUNG	JPEG (Grauskala/Farbe)	
BILDAUSGABE	Binär, Grauskala, Farbe, MultiStream (Farbe & Binär oder Grau & Binär)	
BINÄRER MODUS HALBTON	Dither, Fehlerdiffusion	
BILDKONTROLLE	Automatische binäre / Farberkennung, Ausblendfunktion für mehrere Farben, Entfernung von Leerseiten, Doppelbelichtung, Hintergrundglättung, Automatische Schnitt- und Geraderichtfunktion, dynamischer Grenzwert, Weißabgleich vom Papier, Bildhervorhebung (5 Schritte), Gamma-Korrektur, Automatische Trennung, Rauschreduzierung, Schattentfernung, Spiegelbild, Reversierung bei monochromen Dokumenten, 2-Seiten-Trennung und vieles mehr.	
SONSTIGE FUNKTIONEN	Trennblatt, Scannen mit einem einzigen Tastendruck	
DOKUMENT	GRÖSSE (ADF)	Mindestens 48 mm x 70 mm lang Höchstens 216 mm x 2.540 mm lang
	GEWICHT/DICKE* 2	Einzelblatt 40 - 209 g/m <sup>2</sup> (11 lbs. - 55 lbs.) Kontinuierlich 40 - 209 g/m <sup>2</sup> (11 lbs. - 55 lbs.) Karten bis zu ca. 0,76 mm Dicke und geprägt (Kartenscannen nach ISO Standard 7810 ID-1 einschl. geprägter Karte)
AUTOMATISCHER EINZUG	Bis zu 50 Blatt (20 lbs.; 80 g/m <sup>2</sup> ), 3 harte Karten (ISO 7810 ID-1)	
UNTERSTÜTZTES BETRIEBSSYSTEM	Windows® XP SP3 oder höher (32 Bit), Windows Vista® SP2 oder höher (32/64 Bit), Windows® 7 und Windows® 8 (32/64 Bit)	
SCHNITTSTELLE	Highspeed USB 2.0, bis zu 480 Mbps Übertragungsrates	
STROMBEDARF	AC 100 - 120 V, 50/60 Hz AC 200 - 240 V, 50/60 Hz	
STROMVERBRAUCH	Scanmodus 17 W oder weniger Standby-Modus 4,5 W oder weniger Ruhemodus 1,6 W oder weniger Ausschaltmodus 0,3 oder weniger	
BETRIEBSUMGEBUNG	Temperatur 10 °C - 35 °C Feuchtigkeit 20 % RF - 80 % RF	
LAGERUMGEBUNG	Temperatur 0 °C - 40 °C Feuchtigkeit 10 % RF - 80 % RF	
AUSSENMASSE* 3 (B x T x H)	303 mm x 177 mm x 137 mm ohne Einzugschacht	
GEWICHT* 3	2,7 kg	
ZUBEHÖR	DVD-ROM: Treiber und Utilities für Windows / Handbücher Treibersoftware - ISIS / TWAIN Anwendungsprogramm - Image Capture Plus (ohne OCR), Presto! PageManager 9* 4* 5, Presto! BizCard 6* 4	
	Sicherheitshandbuch, Kurzanleitung, Kartenführung für gemischten Stapel, Netzteil & Netzkabel, USB-Kabel	
OPTIONEN	ERSATZROLLEN-KIT	KV-SS059 (Rolle zur Vermeidung von Doppelblatteinzug x 1, Papiereinzugsrolle x 1)
	ROLLENREINIGUNGSPAPIER	KV-SS03
	FLACHBETT-SCANNER	KV-SS081

\*1 Die Scangeschwindigkeit variiert entsprechend dem Host Computer, dem Betriebssystem, der Anwendung, der Messmethode, der Bilddatenmenge und dem Papiertyp. Die Scangeschwindigkeit hängt von einer Panasonic Messmethode ab.

\*2 „Gewicht in Pfund“ des Papiers ist das Gewicht von 500 Blatt (432 mm x 559 mm).

\*3 Maße und Gewicht sind ungefähre Angaben.

\*4 Presto! PageManager und Presto! BizCard sind entweder Handelsmarken oder eingetragene Warenzeichen der NewSoft Technology Corporation in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.

\*5 Die Ausgabe von Presto! PageManager 9 in diesem Gerät unterscheidet sich von der handelsüblichen Ausgabe.

#### Handelsmarken und eingetragene Warenzeichen

- ENERGY STAR und die Handelsmarke ENERGY STAR sind eingetragene US Warenzeichen.

- ISIS® ist ein eingetragenes Warenzeichen oder eine Handelsmarke der EMC Corporation in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.

- Microsoft®, Windows® und Windows Vista® sind entweder eingetragene Warenzeichen oder Handelszeichen der Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.

- Alle anderen Marken- oder Produktnamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

• Änderungen von Design und technischen Daten vorbehalten.

Dieses Produkt soll zusammen mit der RoHS Richtlinie gefährliche chemische Substanzen reduzieren.

**Panasonic**  
ideas for life